

IMPRIMANTE LINX TT 500



Faible coût total de possession

- ✓ **Fonctionne sans air comprimé**, ce qui réduit les coûts d'installation et d'exploitation tout en maintenant une qualité d'impression constante.
- ✓ **Une gamme élargie d'imprimantes et de rubans** pour toutes vos applications et tous vos besoins d'impression.
- ✓ **Optimisation des consommables** grâce à une gestion motorisée permettant d'obtenir davantage d'impressions par ruban.



Augmentation du temps de production

- ✓ **Changements de ruban rapides et faciles** grâce au système de cassette à bouton-poussoir, simple et léger.
- ✓ **Changements de ruban réduits au minimum et plus grande efficacité de la ligne de production** grâce aux longueurs de ruban jusqu'à 700 m.
- ✓ **Faible quantité de pièces d'usure** facilement remplaçables par l'utilisateur.



Facilité d'utilisation

- ✓ **Qualité d'impression facile à régler et à maintenir** grâce au contrôle électronique de la pression.
- ✓ **Remplacement facile des rubans** grâce au système de cassette simple conçu pour minimiser le risque d'erreur.
- ✓ **Imprimante facile à utiliser** grâce à une interface graphique réactive et intuitive.

La série Linx TT de codeurs à transfert thermique offre une solution idéale pour l'impression sur les emballages souples dans une grande variété d'applications industrielles.

Conçues pour garantir un faible coût total de possession et améliorer le rendement de votre ligne de production, les imprimantes Linx de la gamme TT sont particulièrement adaptées à l'impression des dates de péremption, des numéros de lot, des codes-barres, des listes d'ingrédients, des logos et autres informations produit sur les emballages souples, dans une multitude d'applications industrielles.

La nouvelle génération des imprimantes Linx de la série TT avec une gestion 100 % motorisée, fonctionne sans air comprimé et imprime jusqu'à 1000 mm/s sur des largeurs jusqu'à 107 mm.

LINX

Linx TT 500

CONTRÔLEUR VUE DE DESSUS



CONTRÔLEUR VUE DE FACE



IMPRIMANTE



CASSETTE DE RUBAN



Caractéristiques techniques

PERFORMANCES

Mode intermittent et continu dans la même imprimante.

Caractéristiques de la tête d'impression :
32 mm, 200 ppp, 8 points/mm.

Zone d'impression – mode déplacement intermittent :
Jusqu'à 32 x 47 mm (largeur x longueur).

Zone d'impression – mode déplacement continu :
Jusqu'à 32 x 100 mm (largeur x longueur).

Débit maximum* :
150 impressions par minute.

Largeur de ruban :
20-33 mm.

Longueur de ruban maximale :
700m.

Vitesse d'impression* – mode déplacement
intermittent :
50-300 mm/s.

Vitesse d'impression* – mode déplacement continu :
40-500 mm/s.

Longueur de câble entre l'imprimante et
l'alimentation : 3 m (option 5 m).

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Interface utilisateur à écran tactile LCD WVGA 5.0"
(800x480) avec aperçu d'impression WYSIWYG.

Entraînement du ruban sans embrayage avec
indicateur de consommation et détection de rupture
ou de fin de bobine.

Système simple et léger de cassette à
bouton-poussoir.

Diagnostic sur écran, notamment sur l'état de la
tête d'impression.

3 niveaux de protection avec mot de passe.

Langues opérateur multiples.

* La vitesse d'impression et le débit dépendent du
substrat, de l'application et de l'installation.

FONCTIONS DE PROGRAMMATION ET D'IMPRESSION

Logiciel de création de messages Linx CLARiSOFT®.

Prise en charge complète des polices
téléchargeables Windows® TrueType®
(avec plusieurs langues et compatibilité Unicode).

Codes-barres EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E
et QR.

Champs de texte et champs numériques
fixes/variables.

Champs de texte et champs numériques saisis par
l'utilisateur.

Incrémentation et décrémentation de compteurs et
de codes-barres.

Tracé de formes de base.

Formats de date/heure flexibles.

Calcul automatique des dates limites de
consommation.

Formats pour les codes équipes.

Plusieurs formats graphiques/logos pris en charge –
n'importe quelle dimension jusqu'à la zone
d'impression maximale.

Liaison des champs aux bases de données.

Orientation de champ 0°, 90°, 180°, 270°.

Image en miroir, rotation et inversée.

Fonctions d'horloge en temps réel.

Champs de liste déroulante configurables par
l'utilisateur.

Modes d'économie de ruban : radial.

OPTIONS DE FIXATION

Support universel pour l'intégration du codeur aux
machines d'emballage à mouvement intermittent
et continu.

GAMME DE RUBANS

Encre cire/résine ou résine.

Grande variété de couleurs, de longueurs et
de largeurs.

CONNEXIONS/INTERFACES PRÉVUES.

Entrées externes (totalement configurables par
logiciel). 2 entrées PNP.

Sorties externes (totalement configurables par
logiciel). 2 sorties de relais et 2 sorties PNP +24 V.
RS232.

Ethernet.

Prise en charge des clés USB.

Communications binaires et ASCII.

Gestion base de données distante avec
CLARiNET® (option).

Logiciel de gestion réseau indépendant du codeur
Claricom CLARiNET® (option).

Jusqu'à quatre imprimantes TT 500 liées à une
même interface utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Alimentation en air : sans air comprimé.

Humidité : 85 % max.

Alimentation : 100-240 V CA, 50/60 Hz, 2 A.

Température de fonctionnement : 0-40 °C.

ACCREDITATION RÉGLEMENTAIRE

CE.

NRTL.

FCC.

Linx applique une politique d'amélioration constante
de ses produits et se réserve le droit de modifier les
spécifications correspondantes sans préavis.

Pour plus d'informations : LINX s.a.s, 9-13 Avenue du Lac, 91080 COURCOURONNES, France.
Téléphone +33 (0)1 72 07 17 05 E-mail info@linx.fr Web www.linx.fr

Linx est une marque déposée de Linx Printing Technologies Ltd. Windows est une marque déposée de
Microsoft Corporation. TrueType est marque déposée de Apple Inc.
© Linx Printing Technologies Ltd 2020.